

超低EMI，4.5W×2，双通道带立体声耳机模式D类音频放大器

概要

HM8412 是一款双桥音频功率放大器芯片，采用 6.0V 电源供电；在 THD+N 等于 10% 情况下，能为一个 4Ω 的负载提供 4.5W 的连续功率。此外，当接立体耳机时，芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。

HM8412 双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的，它采用表面贴装技术，只需少量的外围器件，便使系统具备高质量的音频输出功率。

HM8412 采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单中断立体耳机放大两种工作模式，简化了音频系统的外围电路设计。

HM8412 内置了低功耗待机电路和过热保护电路，同时内置了杂音消除电路，可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噗嗤声。

HM8412 提供了 SOP16L 的封装形式，额定的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

描述

- 每通道输出功率
 - PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 6V$
 - $R_L = 8\Omega$ 2.30W(每通道)
 - $R_L = 4\Omega$ 4.50W(每通道)
 - PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 5.0V$
 - $R_L = 8\Omega$ 1.60W(每通道)
 - $R_L = 4\Omega$ 3.20W(每通道)
 - PO at 10% THD+N, $V_{DD} = 3.6V$
 - $R_L = 8\Omega$ 0.90W(每通道)
 - $R_L = 4\Omega$ 1.70W(每通道)
- 工作电压范围：2.7V到6.2V
- “咔嗒声和噤噪声”抑制电路
- SE模式, $R_L = 32\Omega$, 输出平均功率75mW, $THD_{(max)} < 0.1\%$
- 低关断电流 ($< 0.1\mu A$)
- 过流保护，短路保护和热保护
- 符合Rohs的无铅封装

应用:

- LCD-TV
- 笔记本电脑
- 数码相框
- USB接口的扬声器

封装

- SOP16L

典型应用线图





图1.HM8412应用线路图

管脚排列以及描述(图2)



管脚说明

HM8412 管脚	说明	输入/输出	功能
1	SHUTDOWN	输入	关断端口,高电平关断
2,7,15	GND	地	接地端
3	OUTA+	输出	正向输出端A
4,13	VDD	电源	电源端
5	OUTA-	输出	反向输出端A
6	INA	输入	音频信号输入端A
8	NC	—	NC管脚
9	NC	—	NC管脚
10	BYPASS	输入	电压基准端
11	INB	输入	音频信号输入端B
12	OUTB-	输出	反向输出端B
14	OUTB+	输出	正向输出端B
16	HP-IN	输入	耳机/立体模式选择

极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	无信号输入时供电电源	6.5	V
V _I	输入电压	-0.3 to V _{DD} +0.3	V
T _J	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T _{SDR}	引脚温度（焊接15秒）	220	°C
T _{STG}	存储温度范围	-65 to 150	°C


推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	电源电压	2.7~6.2	V
T _A	环境温度范围	-40~85	°C
T _J	结温范围	-40~150	°C

热效应信息

参数	描述	数值	单位
θ _{JA}	封装热阻---芯片到环境热阻	20	°C/W
θ _{JC}	封装热阻---芯片到封装表面热阻	80	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装尺寸	卷带宽度	数量
HM8412	SOP16L		13"	12mm	2500
HM8412	SOP16L		管装		50

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV
ESD 范围MM(机器静电模式) -----±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。

HM8412

电气参数 (V_{DD}=5V, T_A=25°C, 除非特别说明)

参数	描述	测试条件	HM8412			单位
			最小值	典型值	最大值	
V _{DD}	供电电源		2.7			V
					6.2	V
I _{DD}	静态电流	V _{IN} =0V, I _O =0A, HP-IN=0V		10	13	mA
		V _{IN} =0V, I _O =0A, HP-IN=4V		7		
I _{SD}	关断电流	Shutdown管脚接地		0.04	1	μA
V _{IH}	SD,HP管脚输入高电平				4.0	V
V _{IL}	SD,HP管脚输入低电平		0.9			V

桥接模式电气特性 (V_{DD}=5V, T_A=25°C, 除非特别说明)

参数	描述	测试条件	HM8412		单位
			典型值	极限值	
V _{OS}	输出失调电压	V _{IN} = 0V	5	50	mV(max)
P _O	输出功率	THD+N = 10 %, f = 1 kHz , R _L =4Ω, V _{DD} =6V	4.55		W
		THD+N = 1 %, f = 1 kHz , R _L =4Ω, V _{DD} =6V	3.70		W
		THD+N =10%, f = 1 kHz , R _L =4Ω, V _{DD} =5V	3.20		W
		THD+N = 1 %, f = 1 kHz , R _L =4Ω, V _{DD} =5V	2.60		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R _L =32Ω, V _{DD} =5V	0.37		W
T _{WU}	启动时间	V _{DD} =5.0V, C _{bypass} =2.2μF	400		ms
THD+N	总谐波失真	20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz, A _{VD} = 2 CS8563S , R _L =4Ω, P _O =2W CS8563S, R _L =8Ω, P _O =1W	0.2 0.1		%
PSRR	电源抑制比	V _{DD} = 5V, V _{RIPPLE} = 200mV _{RMS} , R _L = 8Ω C _B = 1.0uF	67		dB
X _{TALK}	通道隔离度	f = 1 kHz, C _B = 1.0 μF	90		dB
SNR	信噪比	V _{DD} = 5V, P _O = 1.1W, R _L = 8Ω	98		dB

单端模式电气特性 (V_{DD}=5V, T_A=25°C, 除非特别说明)

参数	描述	测试条件	HM8412		单位
			典型值	极限值	
V _{OS}	输出失调电压	V _{IN} = 0V	5	50	mV(max)
P _O	输出功率	THD+N=0.5%, f=1kHz, R _L =32Ω	85	75	mW(min)
		THD+N=1%, f=1kHz, R _L =8Ω	340		mW
		THD+N=10%, f=1kHz, R _L =8Ω	440		mW
THD+N	总谐波失真	20 Hz ≤ f ≤ 20 kHz, A _{VD} = -1, P _O =75mW, R _L =32Ω	0.02		%
PSRR	电源抑制比	V _{RIPPLE} = 200mV _{RMS} , R _L = 8Ω, C _B = 1.0uF	52		dB
X _{TALK}	通道隔离度	f = 1 kHz, C _B = 1.0 μF	60		dB
SNR	信噪比	V _{DD} = 5V, P _O = 340mW, R _L = 8Ω	95		dB

典型特征曲线




Figure 3. THD+N vs. Output Power
6V, 80Ω, BTL at f=1 kHz




Figure 4. THD+N vs. Output Power
3V, 80Ω, BTL at f=1 kHz




Figure 5. THD+N vs. Output Power
SE mode, 5V, 320Ω, f=1 kHz




Figure 6. THD+N vs. Output Power
SE mode, 3V, 320Ω, f=1 kHz




Figure 7. THD+N vs. Output Power
BTL mode, 6V, 40Ω, f=1 kHz




Figure 8. THD+N vs. Output Power
BTL mode, 3V, 40Ω, f=1 kHz

典型特征曲线




Figure 9. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 6V, 80Ω, $P_o=800\text{mW}$




Figure 10. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 3V, 80Ω, $P_o=300\text{mW}$




Figure 11. THD+N vs. Frequency
SE mode, 6V, 320Ω, $P_o=70\text{mW}$




Figure 12. THD+N vs. Frequency
SE mode, 3V, 320Ω, $P_o=20\text{mW}$




Figure 13. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 6V, 40Ω, $P_o=1\text{W}$




Figure 14. THD+N vs. Frequency
BTL mode, 3V, 40Ω, $P_o=500\text{mW}$

典型特征曲线




Figure 15. PSRR vs. Freq
BTL mode, 6V, 80hm, 200mVpp
Input terminated




Figure 16. PSRR vs. Freq
BTL mode, 3V, 80hm, 200mVpp
Input terminated




Figure 17. PSRR vs. Freq
BTL mode, 6V, 80hm, 200mVpp
Input unterminated




Figure 18. PSRR vs. Freq
BTL mode, 3V, 80hm, 200mVpp
Input unterminated




Figure 19. PSRR vs. Freq
SE mode, 6V, 320hm, 200mVpp
Input terminated




Figure 20. PSRR vs. Freq
SE mode, 3V, 320hm, 200mVpp
Input terminated

典型特征曲线




Figure 21. PSRR vs. Freq
SE mode, 6V, 320hm, 200mVpp
Input unterminated




Figure 22. PSRR vs. Freq
SE mode, 3V, 320hm, 200mVpp
Input unterminated




Figure 23. Frequency Response
BTL mode, 6V, 80hm




Figure 24. Frequency Response
BTL mode, 3V, 80hm




Figure 25. Frequency Response
SE mode, 6V, 320hmC5/C6=220uF




Figure 26. Frequency Response
SE mode, 3V, 320hmC5/C6=220uF

典型特征曲线




Figure 27. Crosstalk
BTL mode, 6V, 8Ohm, $P_o=1W$




Figure 28. Crosstalk
BTL mode, 3V, 8Ohm, $P_o=0.3W$




Figure 29. Crosstalk
SE mode, 6V, 32Ohm, $P_o=80mW$




Figure 30. Output Power vs. Power Supply
BTL mode, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=8\text{ Ohm}$




Figure 31. Power Dissipation vs. Output Power
BTL mode, 5V, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=8\text{ Ohm}$, $\text{THD+N} \leq 1\%$




Figure 32. Power Dissipation vs. Output Power
SE mode, 5V, $f=1\text{ kHz}$, $R_L=32\text{ Ohm}$

应用信息

HM8412 基本结构描述

HM8412 是双端输出的立体声音频功率放大器，内部集成两级四个运算放大器，构成双通道（A,B 通道）立体音频放大器（以下以A通道的论述，同时也适合于B通道）放大器A1的增益是外部配置结构决定的，闭环增益通过配置 R_f 和 R_i 来决定；而放大器A2的增益有内部电阻结构决定，固定为-1，A2构成倒相放大器。驱动的负载连接到两个放大器输出端之间。放大器A1的输出作为放大器A2的输入，这样导致两个放大器产生幅值相同，相位差180°。利用相位不同，当负载连接于-OUTA和+OUTA输出端之间且为差动输出时（通常被称作“桥式模型”），该IC各通道的差动增益为：

$$A_{VD} = 2 \times \frac{R_f}{R_i} \quad (1)$$

HM8412的反馈电阻 $R_f = 300k\Omega$ ，输入电阻 R_i 为 $30k\Omega$ ，所以比环增益是20Db。

桥式模型放大器的运行不同于单终端放大器结构，在单终端结构中负载的一端接放大器的输出而另一端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点：当它给负载提供差动驱动时，负载两端的电压为单终端情况下的两倍。因此，在相同条件下，假定放大器没有电流限制或断路，可获得的输出功率中，这种增加导致输出功率可能是单终端放大器的4倍。当选定一个的放大器闭环增益时，为了不引起过分失真（过分失真将会损坏扬声器系统中的高频率传感器），对电路的设计有一定的要求，请参考“音频功率放大器设计”部分。放大器桥式结构优于单终端的第二个优点是，由于A通道和B通道的差动输出均在半供给中偏置，通过负载不存在净直流电压，这就消除了单电源、单终端模式下存在的输出耦合电容。单电源、单终端放大器中，则需通过负载的半供给偏置来消除输出耦合电容，这样便会导致内部IC功耗的增加，以及扬声器永久性损坏。

电源旁路

对于任何功率放大器，适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制是非常关键的。典型运用中，使用一个6V的调节器，这个调节器具有一个 $10\mu F$ 和一个 $1\mu F$ 的旁路电容，有助于电源稳定，降低输入噪声和改善电源瞬态响应。在电源和地间连接电容的导线及内部连线应尽可能缩短。在管脚BYPASS与地间连接一个 $1\mu F$ 的电容 C_B 可改善内部偏置电压的稳定性和提高放大器的抑制比PSRR，当 C_B 增大时PSRR也随之提高，但 C_B 增加太大则会影响放大器的降噪性能。

欠压锁定（UVLO）

HM8412内部具有低电压检测电路，当电源电压下降到1.8V以下时，HM8412将关闭输出，知道 $V_{DD} \geq 2.7V$ 时器件再次开启回到正常状态。

短路保护

HM8412内部具有短路保护功能，一旦检测到输出与输出、输出与地或电源短路，芯片会立即关闭输出，避免芯片受损，如果短路状态消除，器件会重新开启。

过热保护

当芯片的温度超过 $150^\circ C$ 时，热保护电路将起作用，芯片自动被关断。由于芯片制造工艺的差异，不同的芯片之间最大有 $\pm 15^\circ C$ 的偏差，当温度降低 $30^\circ C$ 后HM8412继续正常工作。

输入电容（ C_i ）

对于便携式设计，较大输入电容既昂贵又占用空间，因此需要恰当的输入耦合电容，但在许多应用便携式扬声器的例子中，无论内部还是外部，很少可以出现低于100Hz至150Hz的信号。因此使用一个大的输入电容不会增加系统性能，输入电容（ C_i ）和输入电阻（ R_i ）组成一个高通滤波器，截止频率为

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_i C_i)}$$

除了系统损耗和尺寸，POP声受输入耦合电容 C_i 的影响，较大的输入耦合电容需要更多的电荷才能到达它的静态电压（ $1/2V_{DD}$ ）。这些电荷需要内部反馈电路提供，因此，在保证低频性能的前提下，减小输入电容可以减少启动POP声。

模拟基准旁路电容（ C_{BYP} ）

模拟基准旁路电容（ C_{BYP} ）是最关键的电容，它与几个重要性能相关，在从关闭模拟启动或复位时， C_{BYP} 决定了放大器开启的速度。第二个功能是减少电源与输出驱动信号耦合时制造的噪声，这些噪声来自于内部模拟基准或放大器及其它器件，会降低HM8412的PSRR和THD+N性能。建议使用 $2.2\mu F$ 的电容，使用更大的电容可以减小噪声，提高PSRR，但是会延长启动时间。

关断模式

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，HM8412有关断控制管脚，可以控制放大器是否工作，该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态，而不能进入关断模式，其自动耗没有降低，达不到节电目的。


有几种方法可以实现低功耗关断功能，包括用单极、单掷开关进行切换，用微控制器或微处理器输出来控制关断电路。如果开关的切换来实现，则需在管脚SHUTDOWN与电源连上一个 $10k\Omega$ 的上拉电阻或管脚SHUTDOWN直接连到地。当管脚SHUTDOWN接地时放大器正常工作。当打开通过上拉电阻与电源连接的开关时，关断功能就启动。开关及上拉电阻确保管脚SHUTDOWN不会悬空，以免出现我们不希望的不定状态。一些系统中用微控制器或微处理器输出信号给管脚SHUTDOWN来控制关断功能，代替用到上拉电阻的关断电路。

表1SHUTDOWN 和HPSENSE 操作的逻辑真值表

SHUTDOWN	HPSENSE	工作模式
低	逻辑低	桥式放大
低	逻辑高	单端放大
高	逻辑低/高	关断

HPSENSE功能

给HPsense加上一个4V~VDD的电压可关断运算放大模块A2和A4，使桥式连接的负载失效。当此IC处于单端工作模式时静态电流也会随之减小。



立体耳机工作电路示意图

上图耳机控制功能工作示意图，当没有耳机插头接入插孔时，R1-R2 分压电阻使提供到 HPsense 管脚的电压近似为 50mV，驱动 A3 和 A4 处于工作状态，使 HM8412 工作于桥式模式，输出耦合电容隔离半供给直流电压，起到保护耳机的作用。输入 HPsense 管脚的高电平为 4V。当 HM8412 工作于桥式模式时，实质上负载两端的电压为 0。因此甚至为理想状态下，难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔于-OUTA 分离并使 R1 上接 HPsense 管脚的电压至 VDD。这样耳机 关断功能把 A1 和 A2 给关断且桥式连接的扬声器就不工作了，放大器便驱动输出耦合阻抗为 R2 和 R3 的耳机，当耳机抗组为典型的 32Ω 时，输出耦合阻抗 R2、R3 对 HM8412 输出驱动能力的影响可忽略不计。


图 34 也是耳机插孔的内部连接关系示意图，插孔为一组三线插头的设计，尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出，然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳机插孔足以驱动 HPsense 管脚。一个微处理器或开关可以代替耳机插孔中连接控制端的功能，微处理器或开关向 HPsense 提供 4V~VDD 的电压，这样连接扬声器的桥式模式便停止工作且 A1 和 A2 分别驱动耳机的左右声道。

Bypass 电容的选取

仔细考虑与 Bypass 管脚相连的电容 C_B 可使输入电容的尺寸 减到最小。因为 C_B 决定 HM8412 静态工作点的稳定性，所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。HM8412 的输出倾斜到静态直流电压 ($V_{DD}/2$) 越慢，则开启的 pop 声越小。选取 2.2μF 的 C_B 且 C_i 为小电容 (0.1μF 到 0.39μF 的范围)，则可得到一个“滴答声”和“Pop 声”都 较小的关断功能。鉴于以上讨论，选取可满足带宽需要的，不 太大的 C_i 有助于使“滴答声”和“Pop 声”减到最小。


磁珠和电容

HM8412 在没有磁珠和电容的情况下，对于 60cm 的音频线，仍可满足 FCC 标准的要求。在输出音频线过长或器件布局靠近 EMI 敏感设备时，建议使用电感、电容。电感和电容要尽量靠近 HM8412 放置，其参数设置如下：



封装信息

HM8412 SOP16L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	9.800	10.200	0.386	0.402
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	° 0	° 8	° 0	° 8

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
 (2) 参考JEDEC MO-229标准



MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。